


## CONFIGURAZIONI / ALLACCIAMENTI IDRAULICI





-  **Diaframma mobile**
-  **Diaframma saldato**
-  **Ingresso acqua**
-  **Uscita acqua**
-  **Tappo cieco e copritappo da 1/2" o 3/8"**
-  **Allacciamenti idraulici da 1/2" saldato**
-  **Sfiato da 1/2" o 3/8" \*(optional)**
-  **Mensola universale TESI**

### LEGENDA







- A** = tappo alto sinistra
- B** = tappo basso sinistra
- C** = tappo alto destra
- D** = tappo basso destra
- E** = allacciamenti idraulici da 1/2" basso sinistra
- F** = allacciamenti idraulici da 1/2" basso destra
- G** = allacciamenti idraulici da 1/2" alto sinistra
- H** = allacciamenti idraulici da 1/2" alto destra
- Y** = allacc. idraulici da 1/2" passo 50 mm bassi
- K** = allacc. idraulici da 1/2" passo 50 mm bassi

### Allacciamenti laterali







### Allacciamenti sulla parte inferiore













Per batterie TESI con altezza superiore a 1000 mm o per batterie con meno di 15 elementi inserire diaframma sul lato ingresso acqua. Vedi allacciamenti riportati sotto cod. 08, 09, 10, 11.

### Allacciamenti contrapposti



### Allacciamenti dal basso con diaframma standard



**Allacciamenti sulla parte superiore con diaframma saldato**

**Allacciamenti contrapposti con diaframma standard e saldato**

**Allacciamenti monotubo orizzontali**

**Configurazione personalizzata dal cliente**










Sono possibili altre configurazioni con diametri di riduzioni differenti:  
1"; 3/4"; 1/2"; 3/8"; 1/4"; cieco

**INDICARE SEMPRE LA POSIZIONE DELLE RIDUZIONI**




**(\*) Non sono compresi nel prezzo batteria la valvola sfiato e le mensole per fissaggio a muro (escluso config. TESI FIT e TESI FIT NOW).**

- Per ordinare tappi e riduzioni (non montati) vedi pag. 504.
- Le configurazioni proposte (**COD. 02, 05, 06 e 07**) coprono la maggior parte degli allacciamenti più comunemente utilizzati.
- Le rimanenti configurazioni consentono un'installazione agevole e rapida anche nelle situazioni impiantistiche poco utilizzate.

- Il tappo da 1/2" o da 3/8", con testa esagonale incassata (per chiave Aleen da 8 mm) è completa di una copertura in ABS. La finitura si integra perfettamente con il disegno del radiatore ed è di colore bianco per i radiatori Bianco Standard e Cromata per i radiatori colorati.

**TESI con allacciamenti idraulici e tappi montati**

**Allacciamento monotubo VERTICALE con allacciamento idraulico saldato Cod. 24**

Questo allacciamento idraulico non è previsto per il radiatore TESI 2. Per il radiatore TESI 2 richiedere allacciamento idraulico con filettatura da 1/2" saldato nel secondo elemento. Per i radiatori TESI 4 e TESI 6 questo allacciamento idraulico necessita di una sonda flessibile (non fornita).

**TESI con valvola integrata e allacciamenti idraulici dal basso**


Le configurazioni Cod. 25, 26 e 52 comprendono:

- 1 valvola sfiato 1/2" cromata orientabile;
- 2 tappi 1/2" cromati a scomparsa, con coperchio;

Per queste configurazioni è disponibile, come accessorio, la testa termostatica (vedere pag. 488).