



#### **DISEÑO**

Acabado de acero inoxidable de alta calidad, ideal para proyectos de decoración en el interior.

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

STILÉ está disponible en Acero INOX Satinado, además incluye los accesorios en el mismo acabado.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en todo el baño. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.





FICHA TÉCNICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
<b>842</b> 15 Tubos 1 Espacio	<b>SLP048B AS</b> ●	842	481	456	<b>237</b>	179	124	8,7	2,9	1,270	250
	<b>SLP058B AS</b> ●	842	581	556	<b>279</b>	211	147	9,6	3,5	1,252	300
<b>1292</b> 22 Tubos 2 Espacios	<b>SLM048B AS</b> ●	1292	481	456	<b>361</b>	274	192	13	4,3	1,234	400
	<b>SLM058B AS</b> ●	1292	581	556	<b>424</b>	322	225	14,3	5,2	1,243	400
<b>1792</b> 30 Tubos 3 Espacios	<b>SLG048B AS</b> ●	1792	481	456	<b>507</b>	381	264	17,8	5,9	1,276	400
	<b>SLG058B AS</b> ●	1792	581	556	<b>597</b>	449	311	19,6	7,1	1,274	700

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q = Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

- Entrega inmediata acabado Acero Inox. Satinado (**Cód. AS**).



(\*) STILÉ está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

**IMPORTANTE:** Si no se indica lo contrario, STILÉ se suministra con las válvulas para instalación BITUBO.

Para instalaciones con válvula MONOTUBO se debe indicar expresamente al realizar el pedido (el precio será el mismo).

#### PARA INSTALACIONES BITUBO

STILÉ se suministra en su formato estándar con 1 válvula y un detentor bitubo, en acabado Inox. Satinado, con conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm).



Válvula (incluida con el radiador)



Detentor (incluido con el radiador)



Válvula monotubo escuadra (Indicar en pedido)

#### PARA INSTALACIONES MONOTUBO

Para instalaciones monotubo se debe solicitar en el pedido válvula monotubo escuadra Inox. Satinado modelo 813D12AS. Incluye conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm) y tapón ciego de 1/2".

#### STILÉ está disponible en el siguiente acabado:



INOX SATINADO  
Cód. AS

**Válvulas bitubo o  
monotubo incluidas**

#### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

##### Instalación BITUBO

**ÚNICAMENTE COMPATIBLE  
CON CONEXIÓN INFERIOR**

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector.

El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo incluido en el precio.

##### Instalación MONOTUBO

**ÚNICAMENTE COMPATIBLE  
PARA CONEXIÓN POR ABAJO**

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Kit de válvula monotubo y tapón ciego incluidos en el precio.

#### Accesorios recomendados

##### Hang Up



##### Resistencias eléctricas



**STILÉ**

Altura 1292 mm, Anchura 581 mm.  
Color Inox Satinado (Cód. AS).

