

GET UP ELETTRICO altezza 1499 mm, larghezza 550 mm. Finitura Ghiaccio (cod. 3P).













Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi rotondi diametro 23 mm
- collettori laterali rotondi con diametro 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, uscita cavo lato basso destro, spina SCHUKO
- portata massima degli stendini: 7 kg

Finiture disponibili

Bianco Standard

Finiture Classic

Finiture Special

Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

I prezzi comprendono:

• 3 attacchi per fissaggio a muro regolabili in profondità ed in tinta con il radiatore

Resistenze elettriche disponibili

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44.

L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.



UNITÀ DI CONTROLLO WIFI

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app Irsap.now disponibile sullo store (Android, iOS e Harmony OS).

Compatibile con i sistemi:





Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II.


Grado di protezione IP24.


L' elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore.



GET UP

Elettrico





CE

SCALDASALVIETTE GET UP ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)





Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica	200
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt	
1076 - 20 tubi - 1 intervallo	GUM055 H 01 IR 01 NNN	77	1076	550	22,1	500	
1499 - 25 tubi - 2 intervalli	GUL055 H 01 IR 01 NNN	77	1499	550	29,3	750	

SCALDASALVIETTE GET UP ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)






Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica	LCO
		P mm	Hmm	L mm	Kg	Watt	
1076 - 20 tubi - 1 intervallo	GUM055 E 01 IR 01 NNN	77	1076	550	22,1	500	
1499 - 25 tubi - 2 intervalli	GUL055 E 01 IR 01 NNN	77	1499	550	29,3	750	

Legenda Codice





Altezza Codice imballo

